



Modellreihe: Bosch



Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte Röhrenmonitore in den verschiedensten Maschinensteuerungen. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- **Für Bosch CC100T / CC100M / CC120M**
- Bosch Sondertiming
- mech. Ausführung: Chassis mit Krümmungsadapter
- Krümmungsadapter mit entspiegelter Glasscheibe
- Anschluss Monitor: 10pol. Monitorstecker
- Eingangsspannung: 12V DC (über Monitorstecker)
- TFT-Display, Diagonale 8.4"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrast: 600:1
- Hintergrundbeleuchtung: ca. 20.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen

Bestellnummer:

8.4" Bosch (Ersatz für 9"CRT Monochrom)

2361121



Modellreihe: Bosch



2361122 / 10.4"
- Anschluss über Adapterkabel
(16pol. Pfostenbuchse → 16pol. Pfostenbuchse)



2363422 / 10.4"
- Anschluss über Adapterkabel
(15pol. HD D Sub → 16pol. Pfostenbuchse)



Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte Röhrenmonitore in den verschiedensten Maschinensteuerungen. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- Für Bosch CC200 / CC220 / CC220M / CC300 / CC320
- Bosch Sondertiming
- mech. Ausführung: Chassis mit Krümmungsadapter
- Krümmungsadapter mit entspiegelter Glasscheibe
- Anschluss Monitor: 16pol. Wannenstecker (2361122), 15pol. HD D-Sub (2363422)
- Eingangsspannung: 12V DC
- TFT-Display, Diagonale 10.4"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrast: 400:1
- Hintergrundbeleuchtung: ca. 30.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen
- Beipack: Winkelsatz, Adapterkabel

Bestellnummer:

10.4" Bosch (Ersatz für 12"CRT Monochrom) 2361122

10.4" Bosch (Ersatz für 12"CRT Mono in Trumpf Trumatic) 2363422



Modellreihe: Bosch



Anschlussvarianten über Adapterkabel:



10pol. Pfostenbuchse → 10pol. Pfostenbuchse



5 x BNC → 15pol. HD D-Sub

Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte Röhrenmonitore in den verschiedensten Maschinensteuerungen. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- Für Bosch CC200 / CC220 / CC300 / CC320
- Bosch Sondertiming
- mech. Ausführung: Chassis mit Krümmungsadapter
- Krümmungsadapter mit entspiegelter Glasscheibe
- Anschluss Monitor: 10pol. Wannenstecker, 5 x BNC
- Eingangsspannung: 85-240V AC
- TFT-Display, Diagonale 12.1"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 400 cd/m²
- Kontrast: 500:1
- Hintergrundbeleuchtung: ca. 50.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen
- Beipack: Winkelsatz, Adapterkabel, Kaltgerätekabel

Bestellnummer:

12.1" Bosch (Ersatz für 14"CRT Farbe)

2361123