



PanelPC rundum IP65 geschützt

Die Lösung für extreme Anwendungen. Die Industrie-PC's der "Totally IP65"-Serie erfüllen strengste Hygiene-Anforderungen wie sie in klinischen Bereichen, Chemie und Pharmalaboratorien oder in der Lebensmittelproduktion vorherrschen. Am geschliffenen V2A Edelstahl-Gehäuse wurde auf Lüftungsschlitze und störanfällige Außenlüfter verzichtet. Seine robuste und kompakte Bauweise sowie der serienmäßige Einsatz von stabilen Steckverbindungen schützen den Industrie-PC vor Vibration, Schock, Staub, Säuren oder Laugen.

- Displaygröße 15Zoll mit 1024x768 Auflösung
- Windows XP Embedded, Windows XP Prof.
- Intel® Celeron™ M Prozessor 1GHz (optional bis 1.6GHz)
- DC 11~28V Spannungsversorgung, (unterstützt AT & ATX)
- Langzeitverfügbarkeit
- Touch Screen resistiv
- IP65 rundum Gehäuse aus V2A Edelstahl
- verschraubbare wasserdichte Anschlüsse
- VESA 75 Befestigung

Artikel-Nr.: 2361784

Achtung: technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Technical Data

Type: 2361784	
Display	15" TFT
CPU	Intel Celeron M Prozessor 1,0 GHz (optional bis 1,6 GHz)
Helligkeit	400Cd./m ²
Touch screen	resistiv Touch
Chipset	Intel 852 GM
	400 MHz FSB
Grafik Chipset	integriert Intel 852 GMCH bis zu 32MB UMA VRAM LVDS, CRT
HDD	1x 2.5" HDD,24x7
Compact Flash	Compact Flash Type II
RAM	1GB DDR-SDRAM-DIMM
LAN	1 x 10/100 BaseT Ethernet
COM	2 x RS232
USB	2 x USB 2.0
Slots	1 x Mini-PCI
Tastatur / Mouse	PS/2
Powersupply	DC 11~28V
Lüftung	lüfterlos
Gehäuse	IP65 rundum Gehäuse aus V2A Edelstahl
Abmessungen	399 x 324 x 63 mm
Betriebstemperatur	0°C - 55°C
EMV	EN 61000-6-4
EMV	EN 61000-6-2
Betriebssystem	Windows XP Prof. oder XP embedded
Dauertest	48 h burn-in
Norm	CE
Schutzgrad	NEMA 4 / IP65
Gewicht	11,9 kg

Part-No.: 2361784

Achtung: technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten