



Panel PC für IP-basierte Überwachung

Dieser Panel PC wurde speziell für den Bereich der Sicherheitstechnik entwickelt. Via Internet lassen sich so beispielsweise Videodaten von jedem Ort der Welt aus abrufen und zentral überwachen - unabhängig von deren geographischer Lage. Der Anschluss an bestehende Netzwerke ist hierbei sehr einfach und unkompliziert realisierbar.

- TFT-Display, Diagonale 42"
- Vollmetall-Gehäuse in RAL7035
- Intel® Atom™ N270 Prozessor, 1.6 GHz - lüfterlos -
- SSD Festplatte 32GB
- Schnittstellen: RJ-45, COM, VGA, USB, PS/2, Audio
- Spannungsversorgung: 230V AC
- Langzeitverfügbarkeit
- optional: IP-Kamera (Artikel 236IP6850), Betriebssystem

Artikel-Nr.: 2362718

Technische Daten

Diagonale	42 Zoll
Gehäuse	Vollmetall-Gehäuse
Farbe (Gehäuse)	RAL 7035
Außenmaß (BxHxT)	990.6 x 583.6 x 109.3 mm
Schnittstellen	2 x RJ-45 1 x COM1 1 x VGA 4 x USB 2.0 1 x PS/2 Tastatur 1 x PS/2 Maus 2 x Audio OUT
Betriebsspannung	230V AC (integriertes Netzteil)
Betriebstemperatur	0 ~ +50°C
Gewicht	25 kg
TFT	42" (1067.308 mm)
Sichtbares Bild (H x V)	930.24 x 523.26 mm
Auflösung Pixel	1920 x 1080
Helligkeit	450 cd./m ²
Kontrast	4000:1
Sichtwinkel	Horizontal 178° / Vertikal 178°
Hintergrundbeleuchtung	50.000 Betriebsstunden
CPU	Intel® Atom™ N270 Prozessor, 1.6 GHz - lüfterlos -
Chipset	Intel® 945GSE + ICH7M
SSD	32GB 2.5" SATA
DRAM	240-pin DDR2 533 MHz bis 2GB
Betriebssystem (Option)	Windows XP Pro / XP Embedded, Windows 7

Artikel-Nr.: 2362718