



## Modellreihe: Lizard - Desktop/Standard

Unser Desktop Standard Monitor ist speziell für den Einsatz im industriellen Bereich konzipiert.

Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten gefertigt. Kundenspezifische Anpassungen sind jederzeit möglich.

- **Industrie-Standardmonitor - Desktop**
- Metallgehäuse RAL 9005
- Signaleingang: 15pol. SUB-D (VGA analog)
- Betriebsspannung: 12V DC
- TFT-Display, Diagonale 8.4", 10.4", 12.1", 15", 17", 19"
- Auflösung: min. 800 x 600 / max. 1280 x 1024 pixel
- Helligkeit: min. 250 cd/m<sup>2</sup> / max. 450 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrast: min. 500:1 / max. 1300:1
- Außenmaß (B x H x T) : siehe Seite 2 / 3
- Befestigungsmöglichkeiten: VESA 75 / 100
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen
- \*optional: Standfuß, 24V DC

### Bestellnummer:

Industriemonitor Desktop/Standard

siehe Seite 2

Bestellnummer	2363097	2362273	2363098
Diagonale	8.4" (213.4 mm)	10.4" (264.2 mm)	12.1" (307.5 mm)
Sichtbares Bild (mm)	170.4 x 127.8	211.2 x 158.4	246 x 184.5
Auflösung	800 x 600	800 x 600	800 x 600
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1	500:1	600:1
Sichtwinkel (H/V)	120°/100°	120°/100°	140°/110°
Betriebsspannung	12V DC (20W)	12V DC (20W)	12V DC (25W)
	externes Weitbereichsnetzteil 110~230V AC (Beipack)		
Signaleingang	15pol. SUB-D (VGA analog)		
Gehäuse	Metallgehäuse		
Farbe	schwarz / RAL 9005		
Befestigung	VESA 75x75 / VESA 100x100		
Maße (BxHxT in mm)	242 x 166 x 38	258 x 203 x 41	___ x ___ x ___
Gewicht	1.5	2	___
Betriebstemperatur	0 ~ 50°C		
Lagertemperatur	-10 ~ 55°C		
Optionen	- Spannungsversorgung: 24V DC		
	- Standfuß		

Bestellnummer	2362436	2362319	2363099
Diagonale	15" (381 mm)	17" (432 mm)	19 (482.6 mm)
Sichtbares Bild (mm)	304.1 x 228.1	337.9 x 270.4	376.3 x 301.1
Auflösung	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>	380 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1	1000:1	1300:1
Sichtwinkel (H/V)	160°/130°	170°/160°	178°/178°
Betriebsspannung	12V DC (30W)	12V DC (36W)	12V DC (40W)
	externes Weitbereichsnetzteil 110~230V AC (Beipack)		
Signaleingang	15pol. SUB-D (VGA analog)		
Gehäuse	Metallgehäuse		
Farbe	schwarz / RAL 9005		
Befestigung	VESA 75x75 / VESA 100x100		
Maße (BxHxT in mm)	357 x 284 x 52	389 x 327 x 57	432 x 354 x 57
Gewicht	3.5 kg	4.5 kg	5.5 kg
Betriebstemperatur	0 ~ 50°C		
Lagertemperatur	-10 ~ 55°C		
Optionen	- Spannungsversorgung: 24V DC		
	- Standfuß		