



Modellreihe: DELEM



Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte 12"Röhrenmonitore in DELEM Maschinensteuerungen.

Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- Für DELEM DA-58, DA-58a, DA-59, DA-65, DA-69
- DELEM Sondertiming
- mech. Ausführung: Frontplatte
- Frontplatte mit entspiegelter Schutzscheibe
- Anschluss Monitor: Wannenstecker 10-polig,
15pol. HD D-Sub
- Spannungsversorgung: 85-240V AC
- TFT-Display, Diagonale 10.4"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrast: 400:1
- Hintergrundbeleuchtung: min. 30.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen
- Beipack: VGA-Kabel, Kaltgerätestecker


Bestellnummer:

10.4" Ersatzmonitor DELEM DA-58/59

2361241



Modellreihe: DELEM



Platinenstecker
(15pol. HD D-Sub → 10-polig)



Adapterkabel für DA-24
(15pol. HD D-Sub → Stiftleiste 6-polig)

Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte 12"Röhrenmonitore in DELEM Maschinensteuerungen. Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.

- Für DELEM DA64, DA-23e, DA-24, DA-24e, DA-54
- DELEM Sondertiming
- mech. Ausführung: Montageplatte
- Anschluss Monitor: Anschluss: 15pol. HD D-Sub
- Anschluss via Platinenstecker: 10-polig
- Anschluss via Adapterkabel: Stiftleiste 6-polig (DA-24)
- Spannungsversorgung: 12V DC
- TFT-Display, Diagonale 10.4"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrast: 400:1
- Hintergrundbeleuchtung: min. 30.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen
- Beipack: Platinenstecker, Adapterkabel

Bestellnummer:

10.4" Ersatzmonitor DELEM DA-64

2361242




Modellreihe: DELEM

Unser TFT-Industrie-Monitor ersetzt mit einem modernen Konzept ausgediente oder defekte 7"/9"Röhrenmonitore in DELEM Maschinensteuerungen.
Alle Geräte werden unter Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten in Deutschland gefertigt. Eine dem dem Original nachempfundene Mechanik erleichtert den Um- bzw. Einbau.



2361243



2361244

- Für DELEM DA-23, DA-42 / DA-21, DA-21E
- DELEM Sondertiming
- mech. Ausführung: Montageplatte
- Anschluss: Platinenstecker 10-polig
- Spannungsversorgung: 12V DC
- TFT-Display, Diagonale 6.4"
- Auflösung: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrast: 400:1
- Hintergrundbeleuchtung: min. 30.000 Betriebsstunden
- VDE 0100, 0411, 0804, 0871B und CE-Prüfzeichen

Bestellnummer:

6.4" Ersatzmonitor DELEM DA-23/42

2361243

6.4" Ersatzmonitor DELEM DA-21

2361244