



# Tastatur - silikonummantelt - Artikel 2364383

Die silikonummantelte Tastatur mit spezieller Oberflächenversiegelung und zusätzlichem Schutz der Elektronik mittels einer Schaltfolie entspricht der Schutzklasse IP68.

Durch die Oberflächenversiegelung ist die Tastatur mechanisch und chemisch beständig, abwasch- und desinfizierbar.

Sie eignet sich hervorragend für Industrieumgebungen mit besonders hohen hygienischen Anforderungen, wie z.B. der Lebensmittelindustrie und der Chemie & Pharma Branche.

Der USB Anschluss ist passend zu den Geräten unserer TAURUS Line IP67 gewählt; er kann aber auch in „Standard“-Ausführung geliefert werden.



Option



## Spezifikation

Gehäusematerial	Silikonkautschuk mit antimikrobieller Beschichtung	
Farbe	grau / optional: schwarz	
Schnittstelle	USB für Anschluss IP67 TAURUS / optional: USB	
Tastenzahl	105	
Schalttechnologie	Carbon-Kontakte	
Schaltkraft	2 N	
Schaltweg	1.0 mm	
Schaltzyklen	ca. 2 Mio. (pro Taste)	
Schutzgrad (max)	IP68	
Temperaturbereich	Betrieb	-20° bis +70°C
	Lager	-25° bis +80°C
Außenmaß	(B) 385 x (T) 160 x (H) 21 mm	
Gewicht	~ 1.5 kg (netto)	

